



Distributeur automatique AD 6

Distributeur de snacking

Le distributeur AD6 est adapté aux sites de moyenne importance.

Il est équipé de 6 plateaux pouvant accueillir jusqu'à 36 produits différents.

Distributeur réfrigéré automatique. Equipé d'un système de réfrigération bi-zone permettant de maintenir une température de 3 ° C aux niveaux des plateaux inférieurs ou bien de 3 ° C dans la machine entière.

Disponible en version blindé.

Gestion standard des protocoles pour systèmes de paiement parallèles, exécutifs et MDB.

Possibilité de connexion Master/Slave avec d'autres modèles de la gamme.

Serrure de la porte sur 4 points. Spirale en acier inox. Illumination avec LED. Plateaux ajustables chaque 1.50 cm.

Alimentation électrique monophasé 230 W - 16A



Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Sélections
165.50 cm	73.00 cm	97.50 cm	245 kg	36

Caractéristiques techniques

Capacité

Avec ses 162 cm, il a les dimensions idéales pour être installé sur un site de moyenne affluence. Il est équipé de 6 plateaux et peut contenir jusqu'à 36 produits différents.

Refrigéré

L'AD 6 est un distributeur Bi-température, pour vendre des sandwiches, snacks ou boissons fraîches.

Solidité

Fabriqué en acier Inox 18/10 avec une épaisseur de 2.50 mm, galvanisé, peinture Epoxy, garantissant une résistance optimale.

Blindé

Nombreux accessoires pour rendre le distributeur plus sûr pour des installations externes. Vitrine anti brèche, insertion espèces anti vandalisme, barre anti pied de biche en acier inox.

Compatibilité

Il fonctionne avec les protocoles EXE ou MDB pour une compatibilité absolue avec les systèmes de paiement.